DEHORI-R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Oui	ENEC		> 70%	IP66	IK09	< 1%

Tension d'entrée : AC100-240V 50/60Hz
Facteur de puissance : >90
T° de fonctionnement : -45°C à +50°C
Life time : 100 000h L90
Courant de sortie : de 350mA à 1050mA

Montage :
Corps : Aluminium injecté sous haute pression
Diffuseur : Verre Trempé
Ral standard : 9005
Fabricant LED : Lumileds

	DEHORI-R 30W	DEHORI-R 40W	DEHORI-R 60W	DEHORI-R 80W
Taille				
Référence	LDEHR30	LDEHR40	LDEHR60	LDEHR80
Nombre de LED	16 leds	16 leds	24 leds	36 leds
Puissance	30w	40w	60w	80w
Intensité	mA	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	4050lmw	5400lmw	8100lmw	10800lmw
Lm/W	135Lw	135Lw	135Lw	135Lw
Parasurtenseur	20Kv	20Kv	20Kv	20Kv
ZAGHA	✔	✔	✔	✔
RAL au choix	✔	✔	✔	✔
Dali	✔	✔	✔	✔
Autres puissances	✔	✔	✔	✔
Programmation	✔	✔	✔	✔
Pré-cablage	✔	✔	✔	✔

Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne DEHORI-R est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✔ Possible


Lm/W: Efficité lumineuse

Lm: Flux sortant

Solarciel peut apporter des modifications sans préavis sur les luminaires au vu de la constante évolution des produits.

SOLAR Ciel

TAILLE



OPTIQUES :

