KAYO-R

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Oui	Classe 1 et 2	< 70%	IP66	IK08	< 1%

Tension d'entrée : AC180-277V 50/60Hz
Facteur de puissance : >90
T° de fonctionnement : -40°C à +55°C
Life time : 100 000h L90
Courant de sortie : de 250mA à 1050mA

Montage :
Corps : Aluminium injecté sous haute pression
Diffuseur : Polycarbonate
Ral standard : 9007
Fabricant LED : Lumileds

	KAYO-R 30W	KAYO-R 60W	KAYO-R 90W
Taille			
Référence	ELKAYR30	ELKAYR60	ELKAYR90
Nombre de LED	36 leds	72 leds	96 leds
Puissance	30w	60w	90w
Intensité	mA	mA	mA
Kelvin	3000°k	3000°k	3000°k
Lumens	3000lmw	6000lmw	9000lmw
Lm/W	100Lw	100Lw	100Lw
Parasurtenseur	0Kv	0Kv	0Kv
ZAGHA	✔	✔	✔
RAL au choix	✔	✔	✔
Dali	✔	✔	✔
Autres puissances	✔	✔	✔
Programmation	✔	✔	✔
Pré-cablage	✔	✔	✔

Les données de cette fiche technique sont données pour Ta 25°C. Tolérance sur le flux lumineux et puissance de 5 %.
La lanterne KAYO-R est éligible aux Certificats d'économie d'énergie et conforme à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses.

✔ Possible

Lm/W: Efficité lumineuse

Lm: Flux sortant

TAILLE



OPTIQUES :